

Einbau-Scheinwerfer

4.0108

HIRO™ – Ein kompakter Scheinwerfer für die höchsten Ansprüche der Architekturbeleuchtung.

Mit zeitloser Eleganz und robusten Eigenschaften trotz dieser Scheinwerfer selbst den widrigsten Umgebungen ohne dabei ästhetische Kompromisse einzugehen.



1:1 MASSSTAB


4.0108 | Einbau-Scheinwerfer

HIRO - Äußerst robuste Architekturbeleuchtung Bis zu 875 Lumen Lichtstärke

- Scheinwerfer der HIRO Inground Serie
- Schutzart IP68 (bis 20 m Wassertiefe) – Schutz gegen Überflutung
- Schutzart IP69 (bis 80°C) – Schutz gegen Hochdruck und hohe Strahlwassertemperaturen
- Stoßfestigkeitsgrad IK11
- Statische Belastbarkeit 10kN (1.000 kg)
- CapStop™-System gegen Feuchtigkeit und Wassertropfen im Leuchteninneren
- Leuchte komplett aus V4A-Edelstahl 1.4571, epoliert
- Runde oder quadratische Aufsatzblende, Höhe 3 mm
- Gehärtetes Sicherheitsglas (ESG)
- ...
- POW-LED kaltweiß, warmweiß, neutralweiß, extra warmweiß (230 V)
- Multichip POW-LED RGB-W oder Amber (Betriebsart: Konstantstrom)
- Rotationssymmetrische Lichtverteilung
- Temperaturüberwacht (onboard)
- Überspannungsschutz
- DALI-2 kompatibel
- LED-Einheit plus 15° schwenkbar (werksseitig)
- Leuchte in der Einbauhülse 350° drehbar
- Optimierte Entblendung durch lichtabsorbierenden mattschwarzen Innenraum (optional mattweiß)
- Maximale Oberflächentemperatur auf der Leuchte: 50°C
- Maximale zulässige Umgebungstemperatur: 40°C
- ...
- (Mono) Netzteil integriert
- (RGB-W) Controller extern (separat zu bestellen)
- (Mono) Lieferung mit 1,0 m fest angeschlossenem Kabel (H07RN-F)
- (RGB-W) Lieferung mit 5,0 m fest angeschlossenem UW-Kabel
- Innovatives Einbauhülse-Set aus V2A-Edelstahl (separat zu bestellen)

Anwendungsbeispiele

Zur Beleuchtung von Fassaden und Mauern werden die Leuchten in einem Abstand von etwa 1 Meter eingebaut. Objekte, wie zum Beispiel Skulpturen und Bäume, werden zielgerichtet mittels der schwenkbaren LED-Einheit bis zu einer Höhe von 4 Metern angestrahlt.





© Hofgut Liederbach, Liederbach, Germany




© ATMOSPHERE by Krallerhof, Leogang, Austria

4.0108 | Einbau-Scheinwerfer


Lichtfarben




Ausstrahlwinkel



Ergänzungsteile



Abmessungen





IP68 IP69	IK11	1.0t	STAINLESS STEEL V4A 1.4571 316Ti	3.000 K 4.500 K 6.000 K	RGB-W	230 V	CONSTANT CURRENT KONSTANT STROM	DALI 1-10 V OPTIONAL DIMM	CABLE INCL.	ta max 40°C	CAP™ STOP	↑	↓	CE
--------------	------	------	---	-------------------------------	-------	-------	--	------------------------------------	----------------	----------------	--------------	---	---	----

Monochrome Beleuchtung

Cover	#	Color	Lumen	Eigenschaften	Betriebsgeräte	Details
Runde Aufsatzblende	4.0108.20.11	6.000K cold white	875 lm	LED 1 POW-LED WATT total 6 W POWER 230 V BEAM 20° medium CABLE H07RN-F, 3x1,0 qmm	Inclusive (230 V) max	→ www
	4.0108.20.12	3.000K warm white	710 lm			
	4.0108.20.13	4.500K neutral white	760 lm			
	4.0108.20.18	2.700K extra warm white	700 lm			
Quadratische Aufsatzblende	4.0108.40.11	6.000K cold white	875 lm			
	4.0108.40.12	3.000K warm white	710 lm			
	4.0108.40.13	4.500K neutral white	760 lm			
	4.0108.40.18	2.700K extra warm white	700 lm			

Dynamische Beleuchtung

Cover	#	Color	Lumen	Eigenschaften	Betriebsgeräte	Details
Runde Aufsatzblende	4.0108.20.41	RGB-CW cold white 6.000K	cold white: 135 lm	LED 1 Multichip POW-LED WATT all on 8 W POWER CC 700mA @12 V-DC BEAM 20° medium CABLE UW, 10x0,25 qmm	5.0670.29.52 max 4	→ www
	4.0108.20.42	RGB-WW cold white 3.000K	warm white: 100 lm			
	4.0108.20.43	RGB-NW cold white 4.500K	neutral white: 110 lm			
	4.0108.20.24	Amber	390 lm			
Quadratische Aufsatzblende	4.0108.40.41	RGB-CW cold white 6.000K	cold white: 135 lm			
	4.0108.40.42	RGB-WW cold white 3.000K	warm white: 100 lm			
	4.0108.40.43	RGB-NW cold white 4.500K	neutral white: 110 lm			
	4.0108.40.24	Amber	390 lm			

Einbaugehäuse

4.0108.01.00	9.0108.00.10	95.40108.0001
Einbaugehäuse aus V2A-Edelstahl, zur Installation von Leuchten der Serie HIRO in losen oder festen Oberflächen	Montageset optional für Einbauhülse 4.0108, bestehend aus 4 Bodenhalteklammern, zum Fixieren der Einbauhülse am Untergrund	Schutzabdeckung optional für Einbauhülse 4.0108, Material Spanplatte wasserdicht, zum Verschließen der Einbauhülse während der Bauphase

Hinweise

- Der Anschluss der Leuchte muss der Schutzart IP68 entsprechen
- Bei der Installation der Leuchte sind eventuelle nationale Normen zu beachten
- Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur vom Hersteller oder einem von ihm beauftragten Servicetechniker oder einer vergleichbar qualifizierten Person ersetzt werden
- Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte äußere flexible Leitung dieser Leuchte ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden
- Bei angrenzender Verdichtung des Untergrunds (z.B. mit Rüttelplatte) ist das separat erhältliche Montageset zu empfehlen